

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Modell	K3CE5
Typ	Wassergekühlter 4-Takt-Dieselsaugmotor
Anzahl der Zylinder	3
Leistung (PS)	18.5
ZAPFWELLE (PS)	16
Nenndrehzahl pro Minute	2700
Hubraum (cc)	900
Zündreihenfolge	1-3-2
Bohrung & Hub (mm)	70 X 78
Luftfilter	Trockentyp
Kraftstofftankinhalt (litr.)	18

ANTRIEBSSTRANG

Kupplung	Trocken Einzel
Übertragung	Manuell
Geschwindigkeit	6F+2R
Differentialsperre (hinten)	Standard
Bremse	Trockene Trommel
4WD	Standard

ZAPFWELLE

ZAPFWELLE	Getriebeantrieb mit Einwegkupplung
ZAPFWELLENDREHZAHL	540 / 1000

FAHRGESCHWINDIGKEIT

Mindestgeschwindigkeit - km/h	1.53@2700
Höchstgeschwindigkeit - km/h	17.30@2700

HYDRAULIKANLAGE

Pumpenleistung (LPM)	12.9
Maximale Hubkraft kg	500
3-Punkt-Anbau	Kat 1
Lenkung	Servo/Mechanisch

ABMESSUNGEN

Gesamtabmessungen (L x B x H)	2225 x 970 x 1185	
Bodenfreiheit (mm)	215	
Wenderadius (m)	2.2	
Gesamtgewicht (kg)	625	
Radstand (mm)	1422	
Reifenspur	Vorne	785
	Hinten	740
Gewicht vorne (kg) Zubehör	60	
Gewicht hinten (kg) Zubehör	60	
Batteriekapazität	12 V, Min 70 AH, 700 AMP CCA Nennleistung	

REIFENGRÖßE

	Vorne	Hinten
AG	5 x 12	8.0 x 18
Rasen	23 x 8.5	33 x 15.5
Industriell	23 x 8.5 - 12	33 x 15.5 - 16.5



Leistungsstarker
VST-Motor



Schwerlastvorderachse



Umwandelbares einfach-
/doppeltwirkendes Steuerventil



Robustes 3-
Punkt-Gestänge

Hergestellt von:

V.S.T.TILLS. TRAKTOREN LTD.

(CIN - L34101KA1967PLC001706)

Grundstück Nr. 39, Phase 1, Sipcot Industriekomplex, Mookandapalli, Hosur - 635 126, Tamil Nadu, Indien. Telefon: +91 - 434275578 E-Mail: vstgen.hosur@vsttillers.com

Regd. Büro: Grundstück Nr. 1, Dyavasandra Indl. Layout, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bengaluru - 560 048, Karnataka, Indien.
Ph: +91-80-67141111; +91-80-67141171 Internet: www.vstexports.com
E-Mail: contact@vstexports.com; exim@vstshakti.com

Ihr Direktimporteur für Deutschland und Österreich

Firma KANA
Ust. Id.Nr. DE194668037
Postanschrift:
KANA Bau und Landmaschinen
Am Brunnen 16
66606 St. Wendel
Tel. +49 06851 9743053
Mobil +49 015901 304604
Email kana.wnd@gmail.com
Webseite www.kanabau.de



<http://bit.ly/VSTVideos>

FIELDTRAC 180D

COMPACT TRACTORS



Besondere Merkmale des FIELDTRAC 180D



Robuster
3-Zylinder-Motor



Effektive Trockenlau-
ftrommelbremse



Vielseitig einsetzbares
6 + 2 Getriebe



Flach-komfortable
Plattform



Schnellwech-
selkupplung



Intelligente Hydraulik
mit einer Tragfähigkeit
von 500 kg.



Schwerlast-
vorderachse



Trockener
Luftfilter